Sistemi valvole → Prodotti integrativi

Valvola 5/3, Serie LS04-SW

► Qn = 185 - 290 l/min ► centro chiuso ► attacco a piastra, raccordo a compressione ► attacco aria compressa uscita: Ø 4 - Ø 6 ► montabile in batteria ► Azionamento manuale: a ritenzione

00128760

Tipo	valvola a cassetto senza intersezione
Pilotaggio	esterno
principio di tenuta	con chiusura non a tenuta
Principio di montaggio in batteria	Principio a dischi
Pressione di esercizio min/max	-0,9 bar / 8 bar
Pressionedi pilotaggio min./max.	3 bar / 8 bar
Temperatura ambiente min./max.	-10°C / +50°C
Temperatura del fluido min./max.	-10°C / +50°C
Fluido	Aria compressa
Dimensione max. particella	5 µm
contenuto di olio dell'aria compressa	0 mg/m³ - 5 mg/m³ con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio
Classe di protezione secondo DIN EN 61140 elettrico	Classe III
Tipo di protezionecon presa/connettore	IP 20
circuito di protezione	Diodo Z
Indicatore di stato LED	Giallo
Rapporto d'inserzione	100 %
Tempo d'inserzione	10 ms
Emissione di disturbo secondo	EN 61000-6-4:2002
Resistenza al disturbo secondo	IEC 61000-6-2:2005
Peso	0,054 kg
Materiali:	
Corpo	poliammide; Poliossimetilene
guarnizioni	gomma acrilonitrile-butadiene; gomma nitrile-butadiene idrogenata; poliuretano

Note tecniche

- Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
- Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
- Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici".

tensione d'esercizio	Tolleranza tensione	Assorbimento di potenza
DC	DC	DC
		W
24 V	-10% / +10%	0,7

Sistemi valvole → Prodotti integrativi

Valvola 5/3, Serie LS04-SW

► Qn = 185 - 290 l/min ► centro chiuso ► attacco a piastra, raccordo a compressione ► attacco aria compressa uscita: Ø 4 - Ø 6 ► montabile in batteria ► Azionamento manuale: a ritenzione

	Aziona-mento manuale	Raccordo aria compressa	tensione d'esercizio	Conduttanza portata		Valore di portata	Codice
		uscita	DC	b	C	Qn	
					[l/(s*bar)]	[l/min]	
		Ø 4	24 V	0,4	0,8	185	R422101327
		Ø 6		0,22	1,4	290	R422101328

HHB = azionamento manuale
Portata nominale Qn a 6 bar e Δp = 1 bar